

SCHERENBÜHNE

2 – 220 + Stützen



Laggner AG
Gewerbeweg 4
CH-5242 Birr
+41 56 464 31 31
info@laggnerag.ch
www.laggnerag.ch

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Max. Arbeitshöhe | 22,00 m |
| Traglast | 600 kg |
| Plattformausschub | 600 kg |
| Max. Personenanzahl (Innen-Außenbereich) | 2/2 |
| Plattformhöhe | 20,00 m |
| Gesamtlänge | 4,72 m |
| Gesamtbreite | 1,25 m |
| Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt) | 3,82 m |
| Transporthöhe (Geländer eingeklappt) | 2,99 m |
| Plattformabmessung (Länge/Breite) | 4,30 m x 1,19 m |
| Plattformerweiterung | 1,80 m |
| Bodenfreiheit (eingefahren) | 0,20 m |
| Bodenfreiheit (ausgefahren) | 0,025 m |
| Radstand | 3,18 m |
| Getriebe | Elektro |
| Wenderadius (innen) | 0,50 m |
| Wenderadius (außen) | 2,50 m |
| Fahrtrieb | 4*AC 32V/3,3kW |
| Hubtrieb | 2*AC 48V/8,0kW |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 3 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 0,5 km/h |
| Batterie | 48V/630Ah (Bleibatterien) |
| Integriertes Batterieladegerät | 48V/60A |
| Steigfähigkeit | 25 % |
| Max. zulässige Neigung | 1°/0° |
| Reifen | Non-Marking-Reifen |
| Gewicht | 12.350 kg |